


STOP FUITES!

Propriétés techniques:

Base	Copolymères acrylique solventés et fibres synthétiques
Consistance	Pâteux
Polymérisation	Séchage physique
Densité	1,1g/mL
Point d'éclair	+27℃
Temps de séchage	15min.
Allongement à la rupture	1000%
Consommation	2kg/m²
Résistance aux températures	-20℃ à +80℃

Produit:
Le Stop Fuites! est un revêtement d'étanchéité, renforcé de fibres de verre, pour applications sur supports humides et secs

Caractéristiques:
- Très résistante aux UVs et fluctuations de température
- Couleur inaltérable
- Reste élastique après séchage
- Excellente adhérence sur de nombreux supports (tel que bitume de min. 1 an, tuiles ,zinc, métal, PVC,…), même humides

Applications:
Réparation et rénovation de toitures, gouttières
Réparation de fuites importantes

Conditionnement:
Teintes: gris
Emballage: boîtes métalliques 750g, 4kg

Durée de stockage:
24 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5℃ à +25℃.

Supports:
Nature: tous supports, comme bitume de min. 1 an, béton, briques, tuiles, panneaux ondulés
Condition: propre, sec, dépoussiéré (exempt de neige ou glace)
Traitement préalable: traiter préalablement les supports poreux avec le "Tois Toits-Tous Temps", dilué de 10 à 15% de white-spirit.
Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:
Application: bien nettoyer les supports. Calfeutrer toute frisseure ou joint avec le Mastic Toitures
Température d'application: au-dessus de –15℃
Produit de nettoyage: white-spirit
Produit de réparation: avec le même produit

Mesures de sécurité:
Observer l'hygiène de travail usuelle.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com